

NIEUWSBRIEF

Company :

Beaufort-Sealants

Sluiskade Noordzijde 98

NL - 7602HW Almelo

The Netherlands

T: +31 (0)74 2672700

F: +31 (0)842153317

Skype: timtape

M: info@beaufort-sealants.com

Factory:

Gildestraat 6A

NL - 7622AZ Borne

The Netherlands

Informatie:

Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij CCE. Producent van valdorpels

Wilt u meer informatie bel gerust of mail ons.

DEZE nieuwsbrief:

⇒ **Type ASDROMIN**

* **50 db**


* **valhoogte 20 mm**

* **Brandwerend**

30 min

BEAUFORT-SEALANTS®

**ASDROMIN =
KOSTENBESPAREND
VEELZIJDIG**



Type:	Drop20mini (<u>ASDROMIN</u>)
Toepassing:	Houtendeuren, Veiligheidsdeuren en PVC-deuren
Afmetingen	13 x 30 mm
Freesmaat	13,5x 30 mm
Geluidsisolatie	50 db
Afdichting	Siliconen profiel
Rook	geschikt voor rookafdichting
Brand	Geschikt voor branddeuren 30 minuten brandwerendheid
Min. Kier	1 mm
Max. Kier	19mm
Inkortbaarheid	vanaf 530mm - 150mm
Minimale Lengte	280mm
Maximale Lengte	1830mm
Max Slag	20 mm
Montage	middels hulpstukken aan de einden .
Bediening:	Scharnierzijde
Nokstysteem	Traploos zelfinstellend nokstysteem, geen aanslagplaatje nodig
Accessoires	No-Air voor extra geluidsisolatie van 3 db Dubbel nokstysteem Filler profiel (52 db) Schuimstrip ; voor 60 minuten branddeuren
Test	200.000 cycli getest
Geluidsisolatie	Testinstituut IFT Rosenheim
Brand	IFC Cambridge Fireresearch